

## Filli Boya Lak Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı tinerdir.

### UYGULAMA

Boya uygulaması öncesinde yüzeyin ve boya ekipmanlarının temizlenmesi işlerinde ve boyanın uygulama viskozitesine getirilmesinde kullanılır.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında depolama süresizdir. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

### PARLAMA NOKTASI

<23 °C

### TEHLİKE UYARILARI

- R10 : Alevlenebilir.  
R36 : Gözleri tahriş eder.  
R66 : Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.  
R67 : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

### GÜVENLİK UYARILARI

- S 9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.  
S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin.  
S 23 : Buhar ve Aerosollerini solumayın.  
S 24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.  
S 25 : Göz ile temasından sakının.