

Filli Boya Selülozik Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerdir.

UYGULAMA

Selülozik astar ve boya uygulamalarında ürünlerin inceltilmesi ve uygulama gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında süresizdir. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

<23 °C

TEHLİKE UYARILARI

- R 10 : Alevlenebilir.
R 11 : Kolay alevlenebilir.
R 65 : Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R 67 : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R 66 : Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin.
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)
S 60 : Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.